

		SHP-F 300 X Premium
		238632
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Apkrovos profilis		XL
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (Išorės oras) (A+ -> F)		A+
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)	%	133
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), vidutinės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	1262
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, kiti galios profiliai, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), kiti apkrovos profiliai, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)		-
Temperatūros regulatoriaus gamykliniai temperatūros nustatymai	Grad C	55
Garso galios lygis LWA, patalpa (išorės oras)	dB(A)	52
Tinkamumas išskirtinei eksploatacijai tik mažų apkrovų laikotarpiu		-
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį kasmetinės elektros energijos sąnaudos priklauso nuo įjungtos išmanaus valdymo sistemos		-
Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šaltinės oro sąlygos (išorės oras)	%	107
Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šiltesnis klimatas (ištraukiamas oras)	%	148
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šaltinės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	1573
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šiltesnės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	1130
Garso galios lygis LWA, lauke (išorės oras)	dB(A)	48
Kasdienės elektros energijos sąnaudos Qelec, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	5.9
Sumaišyto vandens kiekis esant 40°C, V40 (išorės oras)	Liter	394