

Izstrādājuma specifikācija: Dzīvojamo telpu ventilācijas iekārta, atbilstoša (ES) regulai 1254/2014 | 1253/2014

|                                                                                            |           | VLR 70 L Trend EU    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                            |           | 203133               |
| Ražotājs                                                                                   |           | STIEBEL ELTRON       |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību          | kWh/(m²a) | -95,87               |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību            | kWh/(m²a) | -49,00               |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību           | kWh/(m²a) | -22,16               |
| Energoefektivitātes klase aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli             |           | A+                   |
| Energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli               |           | A+                   |
| Energoefektivitātes klase siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli              |           | D                    |
| Ventilācijas iekārtas modelis                                                              |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Piedziņas veids                                                                            |           | Drehzahlgeregelt     |
| Siltuma rekuperācijas veids                                                                |           | Regenerativ          |
| Temperatūras izmaiņu pakāpe siltuma rekuperācijā                                           | %         | 76,8                 |
| Maks. gaisa plūsma                                                                         | m³/h      | 74                   |
| Maks. jaudas patēriņš                                                                      | W         | 21                   |
| Skaņas jaudas līmenis Lwa                                                                  | dB(A)     | 53                   |
| Atsauces gaisa plūsma                                                                      | m³/s      | 0,014                |
| Īpatnējā ieejas jauda                                                                      | W/(m³/h)  | 0,22                 |
| Regulējošais faktors manuālajā vadībā                                                      |           | 1,00                 |
| Ārējā gaisa noplūdes kvota                                                                 | %         | 2,40                 |
| Reakcija uz spiediena svārstībām                                                           | %         | 15.0                 |
| Gaisa necaurlaidība starp iekšpusi un ārpusi                                               | m³/h      | 1,06                 |
| Elektroenerģijas patēriņš gada laikā aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību   | kWh/a     | 128                  |
| Elektroenerģijas patēriņš gada laikā vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību     | kWh/a     | 128                  |
| Elektroenerģijas patēriņš gada laikā siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību    | kWh/a     | 128                  |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību | kWh/a     | 9587                 |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību   | kWh/a     | 4900                 |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību  | kWh/a     | 2216                 |