

Izstrādājuma specifikācija: Neapdzīvotu telpu ventilācijas iekārta, atbilstoša (ES) regulai 1253/2014

		VRL-C 870 G Premium
		204132
Ražotājs		STIEBEL ELTRON
Ventilācijas iekārtas modelis		NWLA, Zwei Richtungen
Piedziņas veids		Drehzahlgergert
Siltuma rekuperācijas veids		anderes
Temperatūras izmaiņu pakāpe siltuma rekuperācijā	%	83,7
NWLA nominālā gaisa plūsma	m³/s	0,156
Faktiskā elektriskā ieejas jauda	kW	0,331
SVLint	W/(m³/s)	842
Ieplūstošā gaisa ātrums ar aplēses gaisa plūsmas daudzumu	m/s	0,86
Nominālais ārējais spiediens (Δps,ext)	Pa	50
Ventilācijas komponentu iekšējā spiediena kritums (Δps,int)	Pa	205
Izmantojamo ventilācijas iekārtu statiskā efektivitāte saskaņā ar Regulu (ES) 327/2011	%	40,70
Divvirzienu ventilācijas iekārtu maksimālais iekšējās gaisa noplūdes koeficients	%	7,1
Maksimālais ārējās gaisa noplūdes koeficients, ventilācijas iekārtas korpuss	%	4
Filtru energoefektivitātes parametri, vēlams, energoefektivitātes kategorija (informācija par aprēķināto enerģijas patēriņu gadā)	kWh	62,8
Filtra maiņas rādījums		x
Skaņas jaudas līmenis (korpuss) LWA ar NWLA, kas noteikts izmantošanai ēkās	dB	40