

		SHP-I 300 Plus
		204476
Ražotājs		STIEBEL ELTRON
Slodzes profils		XL
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitātes klase, vidējs klimats (iekšējais gaiss) (A+ -> F)		A+
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, vidējs klimats (iekšējais gaiss)	%	171.8
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), vidējs klimats (iekšējais gaiss)	kWh	974
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, pārējie slodzes profili, vidējs klimats (iekšējais gaiss)		-
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), pārējie slodzes profili, vidējs klimats (iekšējais gaiss)	kWh	974
Temperatūras regulatora temperatūras iestatījumi EXW	Grad C	53
Skaņas jaudas līmenis LWA, iekštelpā (iekšējais gaiss)	dB(A)	59
Piemērotība vadībai ekskluzīvajā režīmā zemas noslodzes periodos		-
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte un elektroenerģijas patēriņš gadā norādīts situācijai, kad ir ieslēgta inteligentā regulēšana		-
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, aukstāks klimats (iekšējais gaiss)	%	171.8
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, siltāks klimats (iekšējais gaiss)	%	171.8
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), aukstāks klimats (iekšējais gaiss)	kWh	974
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), siltāks klimats (iekšējais gaiss)	kWh	974
Skaņas jaudas līmenis LWA, ārā (iekšējais gaiss)		-
Elektroenerģijas patēriņš dienā Qelec, vidējs klimats (iekšējais gaiss)	kWh	4.5
Sajauktā ūdens tilpums 40 °C temp., V40 (iekšējais gaiss)	Liter	415