

		VRC-C 450 Trend
		205767
Ražotājs		STIEBEL ELTRON
Īpatnējais enerģijas patēriņš aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/(m2a)	-73.5
Īpatnējais enerģijas patēriņš vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/(m2a)	-35.5
Īpatnējais enerģijas patēriņš siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/(m2a)	-11.1
Energoefektivitātes klase aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli (A+ -> G)		A+
Energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli (A+ -> G)		A
Energoefektivitātes klase siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli (A+ -> G)		E
Ventilācijas iekārtas modelis		Zwei Richtungen
Piedziņas veids		Drehzahlgeregelt
Siltuma rekuperācijas veids		Rekuperativ
Temperatūras izmaiņu pakāpe siltuma rekuperācijā	%	88.6
Maks. gaisa plūsma	m3/h	180
Maks. jaudas patēriņš	Watt	105
Skaņas jaudas līmenis Lwa	dB(A)	33
Atsauces gaisa plūsma	m3/s	0.1
Atsauces spiedienu starpība	Pa	50
Īpatnējā ieejas jauda	Wm3h	0.3
Regulējošais faktors manuālajā vadībā		1,00
Iekšējā gaisa noplūdes kvota	%	0.9
Ārējā gaisa noplūdes kvota	%	2.8
Jauktā kvota		-
Reakcija uz spiediena svārstībām		-
Gaisa necaurlaidība starp iekšpusi un ārpusi		-
Elektroenerģijas patēriņš gada laikā aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	958
Elektroenerģijas patēriņš gada laikā vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	421
Elektroenerģijas patēriņš gada laikā siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	376
Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	8876
Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	4537
Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	2052