

		LWA 100
		220278
Ražotājs		STIEBEL ELTRON
Slodzes profils		M
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitātes klase, vidējs klimats (izvadāmais gaiss) (A+ -> F)		A
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, vidējs klimats (izvades gaiss)	%	94
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), vidējs klimats (izvades gaiss)	kWh	548
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, pārējie slodzes profili, vidējs klimats (izvades gaiss)		-
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), pārējie slodzes profili, vidējs klimats (izvades gaiss)		-
Temperatūras regulatora temperatūras iestatījumi EXW	Grad C	55
Skaņas jaudas līmenis LWA, iekšējā (izvades gaiss)	dB(A)	45
Piemērotība vadībai ekskluzīvajā režīmā zemas noslodzes periodos		-
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte un elektroenerģijas patēriņš gadā norādīts situācijai, kad ir ieslēgta inteligentā regulēšana		-
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, aukstāks klimats (izvades gaiss)	%	94
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, siltāks klimats (izvades gaiss)	%	94
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), aukstāks klimats (izvades gaiss)	kWh	548
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), siltāks klimats (izvades gaiss)	kWh	548
Skaņas jaudas līmenis LWA, ārā (izvades gaiss)		-
Elektroenerģijas patēriņš dienā Qelec, vidējs klimats (izvades gaiss)	kWh	2.6
Sajauktā ūdens tilpums 40 °C temp., V40 (izvades gaiss)	Liter	138