

		LWZ 100 PLUS LI
		229979
Ražotājs		STIEBEL ELTRON
Īpatnējais enerģijas patēriņš aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/(m2a)	-74.1
Īpatnējais enerģijas patēriņš vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/(m2a)	-36.3
Īpatnējais enerģijas patēriņš siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/(m2a)	-12
Energoefektivitātes klase aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli (A+ -> G)		A+
Energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli (A+ -> G)		A
Energoefektivitātes klase siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot manuāli (A+ -> G)		E
Ventilācijas iekārtas modelis		-
Piedziņas veids		-
Siltuma rekuperācijas veids		-
Temperatūras izmaiņu pakāpe siltuma rekuperācijā	%	88
Maks. gaisa plūsma	m3/h	155
Maks. jaudas patēriņš	Watt	62
Skaņas jaudas līmenis Lwa	dB(A)	39
Atsauces gaisa plūsma	m3/s	0
Atsauces spiedienu starpība		-
Īpatnējā ieejas jauda	Wm3h	0.3
Regulējošais faktors manuālajā vadībā		-
Iekšējā gaisa noplūdes kvota	%	1
Ārējā gaisa noplūdes kvota	%	3.1
Jauktā kvota		-
Reakcija uz spiediena svārstībām		-
Gaisa necaurlaidība starp iekšpusi un ārpusi		-
Elektroenerģijas patēriņš gada laikā aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	920
Elektroenerģijas patēriņš gada laikā vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	383
Elektroenerģijas patēriņš gada laikā siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	338
Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums aukstākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	8839
Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums vidējos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	4518
Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums siltākos klimatiskajos apstākļos ar manuālo vadību	kWh/a	2043