

		WWK 301 electronic SOL
		233584
Ražotājs		STIEBEL ELTRON
Slodzes profils		XL
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitātes klase, vidējs klimats (āra gaiss) (A+ -> F)		A+
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, vidējs klimats (āra gaiss)	%	133
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), vidējs klimats (āra gaiss)	kWh	1262
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, pārējie slodzes profili, vidējs klimats (āra gaiss)		-
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), pārējie slodzes profili, vidējs klimats (āra gaiss)		-
Temperatūras regulatora temperatūras iestatījumi EXW	Grad C	55
Skaņas jaudas līmenis LWA, iekšējā (āra gaiss)	dB(A)	52
Piemērotība vadībai ekskluzīvā režīmā zemas noslodzes periodos		-
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte un elektroenerģijas patēriņš gadā norādīts situācijai, kad ir ieslēgta inteligentā regulēšana		-
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, aukstāks klimats (āra gaiss)	%	107
Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitāte, siltāks klimats (āra gaiss)	%	148
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), aukstāks klimats (āra gaiss)	kWh	1573
Elektroenerģijas patēriņš gadā (AEC), siltāks klimats (āra gaiss)	kWh	1130
Skaņas jaudas līmenis LWA, ārā (āra gaiss)	dB(A)	48
Elektroenerģijas patēriņš dienā Qelec, vidējs klimats (āra gaiss)	kWh	5.9
Sajauktā ūdens tilpums 40 °C temp., V40 (āra gaiss)	Liter	394