

Productgegevensblad: Ventilatie-installatie niet voor woonruimten volgens verordening (EU) nr. 1253/2014

		VRL-C 300 D Trend
		204143
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Type ventilatietoestel		NWLA, Zwei Richtungen
Type aandrijving		Drehzahl geregelt
Type warmteterugwinning		anderes
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	83,0
Nominale luchtvolume­stroom van de NWLA	m³/s	0,058
Effectief elektrisch ingangsvermogen	kW	0,151
SVLint	W/(m³/s)	1217
Aan­stroomsnelheid bij ontwerplucht­volume­stroom	m/s	0,72
Nominale buitendruk ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Inwendige drukdaling van ventilatie­componen­ten ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	85
Statisch rendement conform verordening (EU) nr. 327/2011 van gebruikte ventilatoren	%	33,85
Interne maximale lek­lucht­factor van twee­richtings­ventilatie­systemen	%	1,8
Uitwendige maximale lek­lucht­factor behuizing ventilatie­stelsel	%	1,2
Energetische eigenschappen, bij voorkeur energie­classificatie van de filters (informatie over het berekende jaarlijkse energie­verbruik)	kWh	12,5
Weergave filter­ver­vanging		x
Behuizing-geluidsniveau LWA bij voor gebruik in gebouwen gemarkeerde NWLA	dB	39