

		VRC-C 450 Trend
		205767
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m2a)	-74.8
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m2a)	-36.6
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m2a)	-12.1
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling (A+ -> G)		A+
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling (A+ -> G)		A
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling (A+ -> G)		E
Type ventilatietoestel		Zwei Richtungen
Type aandrijving		Drehzahlgeregelt
Type warmteterugwinning		Rekuperativ
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	88.6
Max. luchtdebiet	m3/h	180
Verbruik max.	Watt	105
Geluidsniveau LWA	dB(A)	33
Referentiedebiet	m3/s	0.1
Referentiedrukverschil	Pa	50
Specifiek ingangsvermogen	Wm3h	0.3
Regelingsfactor klokregeling		0,95
Lekluchtpercentage intern	%	0.9
Lekluchtpercentage extern	%	2.8
Mengpercentage		-
Gevoeligheid voor drukschommelingen		-
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten		-
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	921
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	384
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	339
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	8912
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	4555
Jaarlijkse besparing verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	2060