

		VRC-C 450 Trend
		205767
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/(m2a)	-73.5
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/(m2a)	-35.5
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/(m2a)	-11.1
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling (A+ -> G)		A+
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling (A+ -> G)		A
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling (A+ -> G)		E
Type ventilatietoestel		Zwei Richtungen
Type aandrijving		Drehzahlgeregelt
Type warmteterugwinning		Rekuperativ
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	88.6
Max. luchtdebiet	m3/h	180
Verbruik max.	Watt	105
Geluidsniveau LWA	dB(A)	33
Referentiedebiet	m3/s	0.1
Referentiedrukverschil	Pa	50
Specifiek ingangsvermogen	Wm3h	0.3
Regelingsfactor manuele regeling		1,00
Lekluchtpercentage intern	%	0.9
Lekluchtpercentage extern	%	2.8
Mengpercentage		-
Gevoeligheid voor drukschommelingen		-
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten		-
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	958
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	421
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	376
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	8876
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	4537
Jaarlijkse besparing op verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	2052