

		LWE-W 100 P
		206648
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m²a)	-79,00
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m²a)	-35,86
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m²a)	-11,15
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling		A+
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling		A
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling		E
Type ventilatie-toestel		WLA, Zwei Richtungen
Type aandrijving		Mehrstufig
Type warmteterugwinning		Regenerativ
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	88,0
Max. luchtdebiet	m³/h	100
Verbruik max.	W	60
Geluidsniveau LWA	dB(A)	44
Referentiedebiet	m³/s	0,019
Referentiedrukverschil	Pa	50
Specifiek ingangsvermogen	W/(m³/h)	0,36
Regelingsfactor klokregeling		0,95
Gevoeligheid voor drukschommelingen	%	-20/17,8
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten	m³/h	2,10
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	370
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	370
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	370
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	8825
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	4511
Jaarlijkse besparing verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	2040