

		VRL-W 100 P
		206649
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m²a)	-95,87
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m²a)	-49,00
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m²a)	-22,16
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling		A+
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling		A+
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling		D
Type ventilatie-toestel		WLA, Zwei Richtungen
Type aandrijving		Drehzahl geregelt
Type warmteterugwinning		Regenerativ
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	76,8
Max. luchtdebiet	m³/h	74
Verbruik max.	W	21
Geluidsniveau LWA	dB(A)	53
Referentiedebiet	m³/s	0,014
Specifiek ingangsvermogen	W/(m³/h)	0,22
Regelingsfactor klokregeling		0,95
Lekluchtpercentage extern	%	2,40
Gevoeligheid voor drukschommelingen	%	15.0
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten	m³/h	1,06
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	128
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	128
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	128
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	9587
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	4900
Jaarlijkse besparing verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	2216