

		SHP-I 301 FH Premium
		207271
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		XL
Energierendementsklasse warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (buitenlucht) (A+ -> F)		A+
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (buitenlucht)	%	133
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (buitenlucht)	kWh	1262
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (buitenlucht)		-
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (buitenlucht)		-
Temperatuurinstellingen van de temperatuurregelaar af fabriek	Grad C	55
Geluidsniveau LWA binnenruimte (buitenlucht)	dB(A)	52
Geschikt voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding en jaarlijks stroomverbruik hebben betrekking op de ingeschakelde, intelligente regeling		-
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (buitenlucht)	%	107
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (buitenlucht)	%	148
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (buitenlucht)	kWh	1573
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (buitenlucht)	kWh	1130
Geluidsniveau LWA, in de openlucht (buitenlucht)	dB(A)	48
Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (buitenlucht)	kWh	5.9
Volume mengwater bij 40 °C, V40 (buitenlucht)	Liter	394