

|                                                                                                                                 |        | WWK-I 300 W Plus |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|                                                                                                                                 |        | 209067           |
| Fabrikant                                                                                                                       |        | STIEBEL ELTRON   |
| Taprofiel                                                                                                                       |        | XL               |
| Energieklasse warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (binnenlucht) (A+ -> F)                                                     |        | A+               |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (binnenlucht)                                                         | %      | 177.3            |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (binnenlucht)                                                                 | kWh    | 946              |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (binnenlucht)                                   |        | -                |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (binnenlucht)                                           |        | -                |
| Temperatuurstellingen van de temperatuurregelaar af fabriek                                                                     | Grad C | 53               |
| Geluidsniveau LWA binnenruimte (binnenlucht)                                                                                    | dB(A)  | 59               |
| Geschikt voor exclusieve werking tijdens daluren                                                                                |        | -                |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding en jaarlijks stroomverbruik hebben betrekking op de ingeschakelde, intelligente regeling |        | -                |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (binnenlucht)                                                            | %      | 177.3            |
| Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (binnenlucht)                                                            | %      | 177.3            |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (binnenlucht)                                                                    | kWh    | 945              |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (binnenlucht)                                                                    | kWh    | 945              |
| Geluidsniveau LWA, in de openlucht (binnenlucht)                                                                                |        | -                |
| Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (binnenlucht)                                                                 | kWh    | 4.4              |
| Volume mengwater bij 40 °C, V40 (binnenlucht)                                                                                   | Liter  | 393              |