

		LWZ 100 PLUS RE
		229978
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/(m2a)	-74.1
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/(m2a)	-36.3
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/(m2a)	-12
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling (A+ -> G)		A+
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling (A+ -> G)		A
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling (A+ -> G)		E
Type ventilatietoestel		-
Type aandrijving		-
Type warmteterugwinning		-
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	88
Max. luchtdebiet	m3/h	155
Verbruik max.	Watt	62
Geluidsniveau LWA	dB(A)	39
Referentiedebiet	m3/s	0
Referentiedrukverschil		-
Specifiek ingangsvermogen	Wm3h	0.3
Regelingsfactor manuele regeling		-
Lekluchtpercentage intern	%	1
Lekluchtpercentage extern	%	3.1
Mengpercentage		-
Gevoeligheid voor drukschommelingen		-
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten		-
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	920
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	383
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	338
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	8839
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	4518
Jaarlijkse besparing op verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	2043