

		VRC-W 600 Trend
		205076
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-74,43
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-37,21
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-13,25
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahlgeregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	86,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	600
Kraftforbruk maks.	W	234
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	55
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,117
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styringsfaktor manuell styring		1,00
Lekkasjeluftkvote internt	%	0,76
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	0,59
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	858
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	321
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	276
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	8714
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4454
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	2014