

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 370 plus
		232033
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-74,38
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-37,23
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-13,32
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahlgeregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	85,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	400
Kraftforbruk maks.	W	142
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	48
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,078
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Lekkasjeluftkvote internt	%	14,30
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	14,30
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	868
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	331
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	286
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8699
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4494
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2011