

		LWZ 280 Enthalpie
		236647
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-69,56
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-35,04
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-12,64
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		Zwei Richtungen
Drivmetode		Mehrstufig
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	75,9
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	350
Kraftforbruk maks.	W	105
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	48
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,068
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,19
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Lekkasjeluftkvote internt	%	1,14
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	0,32
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	831
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	294
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	249
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8160
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4171
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	1886