

|                                                                                                        |           | LWZ 280 balance   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                        |           | 236649            |
| Produsent                                                                                              |           | STIEBEL ELTRON    |
| Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov                | kWh/(m²a) | 90,05             |
| Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimatiske forhold med styring i henhold til lokalt behov | kWh/(m²a) | -48,55            |
| Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov                | kWh/(m²a) | -22,16            |
| Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov              |           | A+                |
| Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov     |           | A+                |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov              |           | D                 |
| Type ventilasjonsenhet                                                                                 |           | Zwei Richtungen   |
| Drivmetode                                                                                             |           | Drehzahl geregelt |
| Varmegjenvinningstype                                                                                  |           | Rekuperativ       |
| Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen                                                          | %         | 88,3              |
| Luftvolumstrøm maks.                                                                                   | m³/h      | 350               |
| Kraftforbruk maks.                                                                                     | W         | 115               |
| Lydeffektnivå Lwa                                                                                      | dB(A)     | 47                |
| Referanseluftvolumstrøm                                                                                | m³/s      | 0,068             |
| Referansetrykkforskjell                                                                                | Pa        | 50                |
| Spesifikk inngangseffekt                                                                               | W/(m³/h)  | 0,21              |
| Styringsfaktor styreenhet etter lokalt behov                                                           |           | 0,65              |
| Lekkasjeluftkvote internt                                                                              | %         | 0,45              |
| Lekkasjeluftkvote eksternt                                                                             | %         | 0,32              |
| Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov                          | kWh/a     | 582               |
| Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov                 | kWh/a     | 45                |
| Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov                          | kWh/a     | 1183              |
| Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov                 | kWh/a     | 9587              |
| Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov        | kWh/a     | 4900              |
| Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov                 | kWh/a     | 2216              |