

		VCR 180 ECN
		239546
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-73,55
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-35,53
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-11,12
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring		E
Type ventilasjonsenhet		Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahl geregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88,6
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	180
Kraftforbruk maks.	W	105
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	33
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,035
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,30
Styringsfaktor manuell styring		1,00
Lekkasjeluftkvote internt	%	0,87
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	2,78
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	958
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	421
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	376
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	8876
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4537
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	2052