

Karta danych produktu: Pompa ciepła do ciepłej wody zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / program 2)

		WWK-I 301 K Premium
		207267
Producent		STIEBEL ELTRON
Profil poboru CWU		-
Klasa efektywności energetycznej przygotowywania ciepłej wody, klimat umiarkowany (powietrze zewnętrzne) (A+ -> F)		A+
Efektywność energetyczna podgrzewania wody, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	%	132
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	kWh	1267
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, inne profile poboru, klimat umiarkowany (powietrze zewnętrzne)		-
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), inne profile poboru, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze zewn.)		-
Fabryczne nastawy temperatury regulatora temperatury		-
Poziom mocy akustycznej LWA, pomieszczenie wewnętrzne (powietrze zewnętrzne)	dB(A)	52
Nadaje się do wyłącznej eksploatacji poza godzinami szczytu		-
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody i roczne zużycie powietrza odnoszą się do włączonej, inteligentnej regulacji		-
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, zimniejszy klimat (powietrze zewnętrzne)	%	106
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, cieplejszy klimat (powietrze zewnętrzne)	%	148
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), chłodniejsze warunki klimatyczne (powietrze zewnętrzne)	kWh	1577
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), cieplejsze warunki klimatyczne (powietrze zewnętrzne)	kWh	1135
Poziom mocy akustycznej LWA, na zewnątrz (powietrze zewnętrzne)	dB(A)	48
Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec, klimat umiarkowany (powietrze zewnętrzne)	kWh	5.9
Objętość wody zmieszanej przy 40 °C, V40 (powietrze zewnętrzne)	Liter	422