

**Karta danych produktu: Pompa ciepła do ciepłej wody zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / program 2)**

|                                                                                                                                    |        | <b>WWK-I 300 W Plus CH</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|                                                                                                                                    |        | 207273                     |
| Producent                                                                                                                          |        | STIEBEL ELTRON             |
| Profil poboru CWU                                                                                                                  |        | XL                         |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze wewn.) (A+ -> F)                    |        | A+                         |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze wewn.)                                      | %      | 177.3                      |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze wewn.)                                       | kWh    | 946                        |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody, inne profile poboru, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze wewn.)                 |        | -                          |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), inne profile poboru, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze wewn.)                  |        | -                          |
| Fabryczne nastawy temperatury regulatora temperatury                                                                               | Grad C | 53                         |
| Poziom mocy akustycznej LWA, pomieszczenie wewnętrzne (powietrze wewnętrzne)                                                       | dB(A)  | 59                         |
| Nadaje się do wyłącznej eksploatacji poza godzinami szczytu                                                                        |        | -                          |
| Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody i roczne zużycie powietrza odnoszą się do włączonej, inteligentnej regulacji |        | -                          |
| Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, zimniejszy klimat (powietrze wewnętrzne)                                    | %      | 177.3                      |
| Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, cieplejszy klimat (powietrze wewnętrzne)                                    | %      | 177.3                      |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), chłodniejsze warunki klimatyczne (powietrze wewn.)                                      | kWh    | 945                        |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), cieplejsze warunki klimatyczne (powietrze wewnętrzne)                                   | kWh    | 945                        |
| Poziom mocy akustycznej LWA, na zewnątrz (powietrze wewnętrzne)                                                                    |        | -                          |
| Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec, klimat umiarkowany (powietrze wewnętrzne)                                              | kWh    | 4.4                        |
| Objętość wody zmieszanej przy 40 °C, V40 (powietrze wewnętrzne)                                                                    | Liter  | 393                        |