

Karta danych produktu: Pompa ciepła do ciepłej wody zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / program 2)

		LWA 100
		221470
Producent		STIEBEL ELTRON
Profil poboru CWU		M
Klasa efektywności energetycznej przygotowywania ciepłej wody, klimat umiarkowany (powietrze wyciągowe) (A+ -> F)		A
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, klimat umiarkowany (powietrze wyciągowe)	%	94
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze wyciągowe)	kWh	548
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, inne profile poboru, klimat umiarkowany (powietrze wyciągowe)		-
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), inne profile poboru, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze wyciągowe)		-
Fabryczne nastawy temperatury regulatora temperatury	Grad C	55
Poziom mocy akustycznej LWA, pomieszczenie (powietrze wyciągowe)	dB(A)	45
Nadaje się do wyłącznej eksploatacji poza godzinami szczytu		-
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody i roczne zużycie powietrza odnoszą się do włączonej, inteligentnej regulacji		-
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, zimniejszy klimat (powietrze wyciągowe)	%	94
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, cieplejszy klimat (powietrze wyciągowe)	%	94
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), chłodniejsze warunki klimatyczne (powietrze wyciągowe)	kWh	548
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), cieplejsze warunki klimatyczne (powietrze wyciągowe)	kWh	548
Poziom mocy akustycznej LWA, na zewnątrz (powietrze wyciągowe)		-
Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec, klimat umiarkowany (powietrze wyciągowe)	kWh	2.6
Objętość wody zmieszanej przy 40 °C, V40 (powietrze wyciągowe)	Liter	138