

		VRC-W 600 Premium
		204714
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energia específico sob condições climáticas frias com controlo manual	kWh/(m²a)	-75,12
Consumo de energia específico sob condições climáticas médias para operação manual	kWh/(m²a)	-37,27
Consumo de energia específico sob condições climáticas quentes com operação manual	kWh/(m²a)	-13,17
Classe de eficiência energética para condições climáticas mais frias com controlo manual		A+
Classe de eficiência energética para condições climáticas médias com controlo manual		A
Classe de eficiência energética para condições climáticas mais quentes com controlo manual		E
Tipo de aparelho de ventilação		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de acionamento		Drehzahl geregelt
Tipo de recuperação de calor		Rekuperativ
Grau de mudança de temperatura da recuperação de calor	%	87,5
Caudal de ar máx.	m³/h	600
Consumo de energia, máx.	W	170
Nível de potência sonora Lwa	dB(A)	54
Caudal de ar de referência	m³/s	0,117
Diferença de pressão de referência	Pa	50
Potência de entrada específica	W/(m³/h)	0,23
Fator de controlo Controlo manual		1,00
Taxa de fuga de ar, interior	%	0,78
Taxa de fuga de ar, exterior	%	0,59
Consumo anual de energia sob condições climáticas mais frias com controlo manual	kWh/a	870
Consumo anual de corrente sob condições climáticas médias com controlo manual	kWh/a	333
Consumo anual de corrente sob condições climáticas mais quentes com controlo manual	kWh/a	288
Poupança anual de aquecimento sob condições climáticas mais frias com controlo manual	kWh/a	8814
Poupança anual de aquecimento sob condições climáticas médias com controlo manual	kWh/a	4505
Poupança anual de aquecimento sob condições climáticas mais quentes com controlo manual	kWh/a	2037