

**Ficha técnica do produto: Aquecedor combinado conforme regulamento (UE) N.º 811/2013 / S.I. 2019 N.º 539 / Programa 2)**

|                                                                                                                                                              |   | <b>HPA-O 7.1 CS Premium compact D Set S 1.2</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |   | 207679                                          |
| Fabricante                                                                                                                                                   |   | STIEBEL ELTRON                                  |
| Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente sob condições climáticas médias para aplicações de temperatura média ( $\eta_s$ )                      | % | 153                                             |
| Classe do regulador de temperatura                                                                                                                           |   | VI                                              |
| Contributo do regulador de temperatura para a eficiência energética de aquecimento de divisões                                                               | % | 4                                               |
| Eficiência energética do aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas médias                                                         | % | 157                                             |
| Eficiência energética do aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas mais frias                                                     | % | 132                                             |
| Eficiência energética de aquecimento de divisões do sistema compostosob condições climáticas mais quentes                                                    | % | 167                                             |
| Valor da diferença entre a eficiência energética de aquecimento de divisões sob condições climáticas médias e da mesma sob condições climáticas mais frias   | % | 25                                              |
| Valor da diferença entre a eficiência energética de aquecimento de divisões sob condições climáticas mais quentes e da mesma sob condições climáticas médias | % | 10                                              |
| Classe de eficiência energética do aquecimento de divisões sob condições climáticas médias para as respetivas utilizações a média temperatura (A+++ -> D)    |   | A+++                                            |
| Classe de eficiência energética de aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas médias (A+++ -> D)                                   |   | A+++                                            |
| Classe de eficiência energética de preparação de água quente sob condições climáticas médias (A+++ -> D)                                                     |   | -                                               |
| Perfil de carga                                                                                                                                              |   | -                                               |