

		VCR 180 MC
		201848
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-73,55
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-35,53
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-11,12
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,6
Debit max. aer	m³/h	180
Consum de putere max.	W	105
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	33
Debit aer de referință	m³/s	0,035
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,30
Factor de control comandă manuală		1,00
Cotă aer scurs intern	%	0,87
Cotă aer scurs extern	%	2,78
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	958
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	421
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	376
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8876
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4537
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2052