

		VRC-W 400
		203636
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-75,80
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-37,96
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-13,65
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,3
Debit max. aer	m³/h	400
Consum de putere max.	W	150
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	50
Debit aer de referință	m³/s	0,078
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,23
Factor de control al comenzii temporizate		1,00
Cotă aer scurs intern	%	0,58
Cotă aer scurs extern	%	0,53
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	853
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	316
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	271
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8841
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4519
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2044