

		LWE 40-4 comfort Set
		204216
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-81,86
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-39,49
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-15,21
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,6
Debit max. aer	m³/h	70
Consum de putere max.	W	12
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	47
Debit aer de referință	m³/s	0,014
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,14
Factor de control comandă manuală		1,00
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	22,9 / 22,9
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	0,20
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	193
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	193
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	193
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8668
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4431
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2004