

		VRC-W 600 Trend
		205076
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-74,43
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-37,21
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-13,25
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,0
Debit max. aer	m³/h	600
Consum de putere max.	W	234
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	55
Debit aer de referință	m³/s	0,117
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control comandă manuală		1,00
Cotă aer scurs intern	%	0,76
Cotă aer scurs extern	%	0,59
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	858
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	321
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	276
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8714
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4454
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2014