

		VRC-W 450 Trend
		205078
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-78,91
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-40,51
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-15,89
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	89,3
Debit max. aer	m³/h	450
Consum de putere max.	W	125
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	50
Debit aer de referință	m³/s	0,087
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,18
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	1,02
Cotă aer scurs extern	%	0,78
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	774
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	237
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	192
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8953
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4577
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2069