

**Fișă de date produs: Aparat aerisire spațiu locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1254/2014 | 1253/2014**

|                                                                                                          |           | <b>VRC-W 600 E Premium CN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
|                                                                                                          |           | 206744                        |
| Producător                                                                                               |           | STIEBEL ELTRON                |
| Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar    | kWh/(m²a) | -70,62                        |
| Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar        | kWh/(m²a) | -35,86                        |
| Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar          | kWh/(m²a) | -13,32                        |
| Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar |           | A+                            |
| Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar     |           | A                             |
| Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar       |           | E                             |
| Tip aparat aerisire                                                                                      |           | WLA, Zwei Richtungen          |
| Tipul de acționare                                                                                       |           | Drehzahl geregelt             |
| Tip de recuperare a căldurii                                                                             |           | Rekuperativ                   |
| Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură                                           | %         | 74,0                          |
| Debit max. aer                                                                                           | m³/h      | 600                           |
| Consum de putere max.                                                                                    | W         | 170                           |
| Nivel de putere acustică Lwa                                                                             | dB(A)     | 54                            |
| Debit aer de referință                                                                                   | m³/s      | 0,117                         |
| Diferență presiune de referință                                                                          | Pa        | 50                            |
| Putere specifică intrare                                                                                 | W/(m³/h)  | 0,25                          |
| Factor de control al comenzii centrale în funcție de necesar                                             |           | 0,85                          |
| Cotă aer scurs intern                                                                                    | %         | 2,00                          |
| Cotă aer scurs extern                                                                                    | %         | 2,50                          |
| Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar        | kWh/a     | 808                           |
| Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală în funcție de necesar              | kWh/a     | 271                           |
| Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă centrală în funcție de necesar       | kWh/a     | 226                           |
| Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă centrală în funcție de necesar | kWh/a     | 8209                          |
| Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă centrală în funcție de necesar    | kWh/a     | 4196                          |
| Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar     | kWh/a     | 1898                          |