

		VRC-W 450 E Premium CN
		206746
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-71,93
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-36,81
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-14,06
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	78,0
Debit max. aer	m³/h	450
Consum de putere max.	W	120
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	49
Debit aer de referință	m³/s	0,087
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,18
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	2,00
Cotă aer scurs extern	%	2,50
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	785
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	248
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	203
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8284
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4235
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	1915