

|                                                                                             |  | LWZ 170        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|                                                                                             |  | 221234         |
| Producător                                                                                  |  | STIEBEL ELTRON |
| Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată               |  | -              |
| Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată             |  | -              |
| Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată         |  | -              |
| Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată (A+ -> G)  |  | -              |
| Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată (A+ -> G) |  | -              |
| Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată (A+ -> G) |  | -              |
| Tip aparat aerisire                                                                         |  | -              |
| Tipul de acționare                                                                          |  | -              |
| Tip de recuperare a căldurii                                                                |  | -              |
| Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură                              |  | -              |
| Debit max. aer                                                                              |  | -              |
| Consum de putere max.                                                                       |  | -              |
| Nivel de putere acustică Lwa                                                                |  | -              |
| Debit aer de referință                                                                      |  | -              |
| Diferență presiune de referință                                                             |  | -              |
| Putere specifică intrare                                                                    |  | -              |
| Factor de control al comenzii temporizate                                                   |  | -              |
| Cotă aer scurs intern                                                                       |  | -              |
| Cotă aer scurs extern                                                                       |  | -              |
| Cota de amestec                                                                             |  | -              |
| Sensibilitate la oscilații de presiune                                                      |  | -              |
| Densitate aer între interior și exterior                                                    |  | -              |
| Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată                |  | -              |
| Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată                    |  | -              |
| Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată              |  | -              |
| Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată            |  | -              |
| Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată        |  | -              |
| Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată    |  | -              |