

		ETSE 300 3 400 + 9 Kernsteine
		225521
Producător		STIEBEL ELTRON
Putere calorică nominală P _{nom}		-
Putere calorică minimă (valoare orientativă) P _{min}		-
Putere calorică continuă maximă P _{max,c}		-
Consumul de energie în modul Oprit P ₀		-
Consum de energie în modul standby P _{sm}		-
Consumul de energie în modul inactiv P _{idle}		-
Consumul de energie în modul rețea P _{sm}		-
Consum de energie în modul standby cu afișaj		-
Gradul de utilizare anual în regim activ η _{s,on}		-
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale: putere calorică într-o singură etapă, fără control al temperaturii ambientale		-
Tip de control al puterii calorice/temperaturii ambientale: două sau mai multe trepte reglabile manual, fără control al temperaturii ambientale		-
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale: controlul temperaturii ambientale cu termostat mecanic		-
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale: cu un control electronic al temperaturii ambientale		-
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale: controlul electronic al temperaturii ambientale și al reglării orei din zi		-
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale: controlul electronic al temperaturii ambientale și al setării zilei săptămânii		-
Alte opțiuni de reglare: controlul temperaturii ambientale cu identificarea prezenței		-
Alte opțiuni de reglare: controlul temperaturii ambientale cu recunoașterea ferestrei deschise		-
Alte opțiuni de reglare: cu opțiune de comandă la distanță		-
Alte opțiuni de reglare: cu reglare adaptivă a începerii încălzirii		-
Alte opțiuni de reglare: cu limitare de timp a funcționării		-
Alte opțiuni de reglare: cu senzor sferic negru		-
Alte opțiuni de reglare: cu funcție de autoînvățare		-
Alte opțiuni de reglare: cu precizie de reglare		-