

Fișă de date produs: Pompă de căldură cu apă caldă conform ordonanței (UE) nr. 812/2013 814/2013/(S.I. 2019 Nr. 539 / programul 2)

		WWK 301 electronic
		230950
Producător		STIEBEL ELTRON
Profil de sarcină		XL
Clasa de eficiență energetică la prepararea apei calde la o climă medie (aer exterior) (A+ -> F)		A+
Eficiența energetică la prepararea apei calde la o climă medie (aer exterior)	%	132
Consum anual curent (AEC), climă medie (aer exterior)	kWh	1267
Eficiența energetică a preparării apei calde la profile de solicitare suplimentare, la o climă medie (aer exterior)		-
Consum anual curent (AEC) profile de solicitare suplimentare, climă medie aer exterior)		-
Setările de temperatură ale regulatorului de temperatură din fabrică	Grad C	55
Nivel putere acustică LWA, la interior (aer exterior)	dB(A)	52
Caracterul adecvat pentru funcționare exclusivă la orele de solicitare redusă		-
Eficiența energetică la prepararea apei calde și consumul anual de curent se raportează la reglajul inteligent cuplat		-
Eficiența energetică a preparării apei calde, climă mai rece (aer exterior)	%	106
Eficiența energetică a preparării apei calde, climă mai caldă (aer exterior)	%	148
Consum anual curent (AEC), climă mai rece (aer exterior)	kWh	1577
Consum anual curent (AEC), climă mai caldă (aer exterior)	kWh	1135
Nivel putere acustică LWA, la exterior (aer exterior)	dB(A)	48
Consum zilnic curent Qelec, climă medie (aer exterior)	kWh	5.9
Volum apă amestec la 40°C, V40 (aer exterior)	Liter	422