

		LWZ 280
		232362
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-76,62
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-38,51
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-14,06
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,3
Debit max. aer	m³/h	350
Consum de putere max.	W	115
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	48
Debit aer de referință	m³/s	0,068
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,21
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	0,45
Cotă aer scurs extern	%	0,32
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	842
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	305
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	260
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8894
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4546
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2056