

		VCR 350 ECN
		239548
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-75,55
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-37,62
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-13,27
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,3
Debit max. aer	m³/h	350
Consum de putere max.	W	115
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	48
Debit aer de referință	m³/s	0,068
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,21
Factor de control comandă manuală		1,00
Cotă aer scurs intern	%	0,45
Cotă aer scurs extern	%	0,32
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	870
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	333
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	288
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8857
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4528
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2047