

		LWE-W 115 P Plus
		203788
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/(m²a)	-79,00
Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/(m²a)	-35,86
Špecifická spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/(m²a)	-11,15
Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním		A+
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním		A
Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním		E
Typ vetracej jednotky		WLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Mehrstufig
Druh rekuperácie tepla		Regenerativ
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla	%	88,0
Objemový prietok vzduchu max.	m³/h	100
Max. príkon	W	60
Hladina akustického výkonu Lwa	dB(A)	44
Referenčný objemový prietok vzduchu	m³/s	0,019
Referenčný tlakový rozdiel	Pa	50
Špecifický vstupný výkon	W/(m³/h)	0,36
Riadiaci faktor riadenia časového režimu		0,95
Citlivosť na výkyvy tlaku	%	-20/17,8
Vzduchotesnosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom	m³/h	2,10
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	370
Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	370
Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	370
Ročná úspora vykurovania pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	8825
Ročná úspora vykurovania pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	4511
Ročná úspora vykurovania pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	2040