

Informačný list výrobku: Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 č. 539 / program 2)

		WWK-I 300 Plus CH
		207272
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		XL
Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody, priemerné podnebie (vnútorný vzduch) (A+ -> F)		A+
Energetická účinnosť prípravy teplej vody, priemerné podnebie (vnútorný vzduch)	%	171.8
Ročná spotreba prúdu (AEC), priemerné podnebie (vnútorný vzduch)	kWh	974
Energetická účinnosť prípravy teplej vody, ďalšie záťažové profily, priemerné podnebie (vnútorný vzduch)		-
Ročná spotreba prúdu (AEC), ďalšie záťažové profily, priemerné podnebie (vnútorný vzduch)	kWh	974
Nastavenia teploty regulátora teploty z výroby	Grad C	53
Hladina akustického výkonu LWA, vnútorné priestory (vnútorný vzduch)	dB(A)	59
Možná výlučná prevádzka v čase slabého zaťaženia		-
Energetická účinnosť prípravy teplej vody a ročná spotreba prúdu sa vzťahujú na zapnutú inteligentnú reguláciu		-
Energetická účinnosť prípravy teplej vody, chladnejšie podnebie (vnútorný vzduch)	%	171.8
Energetická účinnosť prípravy teplej vody, teplejšie podnebie (vnútorný vzduch)	%	171.8
Ročná spotreba prúdu (AEC), chladnejšie podnebie (vnútorný vzduch)	kWh	974
Ročná spotreba prúdu (AEC), teplejšie podnebie (vnútorný vzduch)	kWh	974
Hladina akustického výkonu LWA, vo voľnom priestore (vnútorný vzduch)		-
Denná spotreba elektrickej energie Qel, priemerné podnebie (vnútorný vzduch)	kWh	4.5
Objem zmiešanej vody pri 40 °C, V40 (vnútorný vzduch)	Liter	415