

		WWK 300 electronic CH SOL
		235240
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Záťažový profil		XL
Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody, priemerné podnebie (vnútorný vzduch) (A+ -> F)		A+
Energetická účinnosť prípravy teplej vody, priemerné podnebie (vnútorný vzduch)	%	144
Ročná spotreba prúdu (AEC), priemerné podnebie (vnútorný vzduch)	kWh	1166
Energetická účinnosť prípravy teplej vody, ďalšie záťažové profily, priemerné podnebie (vnútorný vzduch)		-
Ročná spotreba prúdu (AEC), ďalšie záťažové profily, priemerné podnebie (vnútorný vzduch)		-
Nastavenia teploty regulátora teploty z výroby	Grad C	55
Hladina akustického výkonu LWA, vnútorné priestory (vnútorný vzduch)	dB(A)	56
Možná výlučná prevádzka v čase slabého zaťaženia		-
Energetická účinnosť prípravy teplej vody a ročná spotreba prúdu sa vzťahujú na zapnutú inteligentnú reguláciu		-
Energetická účinnosť prípravy teplej vody, chladnejšie podnebie (vnútorný vzduch)	%	144
Energetická účinnosť prípravy teplej vody, teplejšie podnebie (vnútorný vzduch)	%	144
Ročná spotreba prúdu (AEC), chladnejšie podnebie (vnútorný vzduch)	kWh	1166
Ročná spotreba prúdu (AEC), teplejšie podnebie (vnútorný vzduch)	kWh	1166
Hladina akustického výkonu LWA, vo voľnom priestore (vnútorný vzduch)		-
Denná spotreba elektrickej energie Qel, priemerné podnebie (vnútorný vzduch)	kWh	5.4
Objem zmiešanej vody pri 40 °C, V40 (vnútorný vzduch)	Liter	371