

		VRC-W 400 E
		203637
Proizvajalec		STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/(m²a)	-69,84
Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/(m²a)	-35,33
Specifična poraba energije v toplejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/(m²a)	-12,93
Razred energetske učinkovitosti v hladnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem		A+
Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem		A
Razred energetske učinkovitosti v toplejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem		E
Tip prezračevalne naprave		Zwei Richtungen
Vrsta pogona		Mehrstufig
Vrsta rekuperacije toplote		Rekuperativ
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote	%	75,9
Volumski pretok zraka maks.	m³/h	400
Poraba moči maks.	W	137
Raven zvočne moči Lwa	dB(A)	50
Referenčni volumski pretok zraka	m³/s	0,078
Referenčna tlačna razlika	Pa	50
Specifična vhodna moč	W/(m³/h)	0,21
Faktor krmiljenja za časovno krmiljenje		0,95
Delež uhajanja zraka interno	%	0,86
Delež uhajanja zraka eksterno	%	0,53
Letna poraba električne energije v hladnejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	819
Letna poraba električne energije v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	282
Letna poraba električne energije v toplejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	237
Letni prihranek pri ogrevanju v hladnejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	8160
Letni prihranek pri ogrevanju v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	4171
Letni prihranek pri ogrevanju v toplejših klimatskih pogojih s časovnim krmiljenjem	kWh/a	1886