

		VRC-C 450 Trend
		205767
Proizvajalec		STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/(m2a)	-74.8
Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/(m2a)	-36.6
Specifična poraba energije v toplejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/(m2a)	-12.1
Razred energetske učinkovitosti v hladnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem (A+ -> G)		A+
Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem (A+ -> G)		A
Razred energetske učinkovitosti v toplejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem (A+ -> G)		E
Tip prezračevalne naprave		Zwei Richtungen
Vrsta pogona		Drehzahl geregelt
Vrsta rekuperacije toplote		Rekuperativ
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote	%	88.6
Volumski pretok zraka maks.	m3/h	180
Poraba moči maks.	Watt	105
Raven zvočne moči Lwa	dB(A)	33
Referenčni volumski pretok zraka	m3/s	0.1
Referenčna tlačna razlika	Pa	50
Specifična vhodna moč	Wm3h	0.3
Faktor krmiljenja za časovno krmiljenje		0,95
Delež uhajanja zraka interno	%	0.9
Delež uhajanja zraka eksterno	%	2.8
Mešani delež		-
Občutljivost na tlačno nihanje		-
Gostota zraka med znotraj in zunaj		-
Letna poraba električne energije v hladnejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	921
Letna poraba električne energije v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	384
Letna poraba električne energije v toplejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	339
Letni prihranek pri ogrevanju v hladnejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	8912
Letni prihranek pri ogrevanju v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	4555
Letni prihranek pri ogrevanju v toplejših klimatskih pogojih s časovnim krmiljenjem	kWh/a	2060