

Produktdatablad: Ventilationsenhet för bostäder enligt EU-förordning nr 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-W 400
		203636
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-78,64
Specifik energiförbrukning vid genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-40,18
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-15,52
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning		E
Typ av ventilationsaggregat		Zwei Richtungen
Driftsätt		Mehrstufig
Värmeåtervinningstyp		Rekuperativ
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	88,3
Luftflöde max.	m³/h	400
Max. effektförbrukning	W	150
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	50
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,078
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,23
Styrningsfaktor central behovsstyrning		0,85
Intern läckfaktor	%	0,58
Extern läckfaktor	%	0,53
Årlig strömförbrukning i kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	799
Årlig strömförbrukning i genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	262
Årlig strömförbrukning i varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	217
Årlig besparing för uppvärmning i kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	8919
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	4559
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med central behovsstyrning	kWh/a	2062