

		LWZ-W 600 Trend
		205072
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-75,54
Specifik energiförbrukning med genomsnittliga klimatförhållanden för tidsstyrning	kWh/(m²a)	-38,10
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-14,03
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med tidsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning		E
Typ av ventilationsaggregat		WLA, Zwei Richtungen
Driftsätt		Drehzahl geregelt
Värmeåtervinningstyp		Rekuperativ
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	86,0
Luftflöde max.	m³/h	600
Max. effektförbrukning	W	234
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	55
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,117
Referenstryckdifferens	Pa	50
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styrningsfaktor tidsstyrning		0,95
Intern läckfaktor	%	0,76
Extern läckfaktor	%	0,59
Årlig strömförbrukning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	831
Årlig strömförbrukning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	294
Årlig strömförbrukning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	249
Årlig besparing för uppvärmning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	8758
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	4477
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	2024