

Produktdatablad: Produktinformation för elektriska värmeaggregat i separata rum enligt förordning (EU) 2024/1103

| | | FTM 100/4 Set Plus |
|---|----|---------------------------|
| | | 205668 |
| Tillverkare | | STIEBEL ELTRON |
| Märkeffekt P _{nom} | kW | 0,4 |
| Lägst värmeeffekt (riktvärde) P _{min} | kW | 0,0 |
| Maximal kontinuerlig värmeeffekt P _{max,c} | kW | 0,4 |
| Energiförbrukning i Från-läget P ₀ | W | 0,00 |
| Energiförbrukning i beredskapsläge P _{sm} | W | 0,00 |
| Energiförbrukning i tomgångsläget P _{idle} | W | 0,56 |
| Energiförbrukning i nätverksläge P _{sm} | W | 0,00 |
| Energiförbrukning i beredskapsläge med indikering | | - |
| Årsverkningsgrad i aktiv drift η _{s,on} | % | 96,0 |
| Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: enstegs värmeeffekt, ingen rumstemperaturkontroll | | - |
| Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: två eller fler manuellt inställbara steg, ingen rumstemperaturkontroll | | - |
| Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: Rumstemperaturkontroll med mekanisk termostat | | - |
| Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: med elektronisk rumstemperaturkontroll | | - |
| Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: elektronisk rumstemperaturkontroll och dagtidsreglering | | - |
| Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: elektronisk rumstemperaturkontroll och veckodagsreglering | | x |
| Övriga regleringsalternativ: Rumstemperaturkontroll med närvaroidentifiering | | - |
| Övriga regleringsalternativ: Rumstemperaturkontroll med identifiering av öppet fönster | | x |
| Övriga regleringsalternativ: med fjärrmanövreringsalternativ | | - |
| Övriga regleringsalternativ: med adaptiv reglering av uppvärmningsstart | | x |
| Övriga regleringsalternativ: med drifttidsbegränsning | | - |
| Övriga regleringsalternativ: med svartkulssensor | | - |
| Övriga styrningstillval: med lära-själv-funktion | | - |
| Övriga styrningstillval: med styrningsnoggrannhet | | x |