

**Produktdatablad: Produktinformation för elektriska värmeaggregat i separata rum enligt förordning (EU) 2024/1103**

		<b>FTM 160/2.5 Set Trend</b>
		205686
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Märkeffekt P <sub>nom</sub>	kW	0,4
Lägst värmeeffekt (riktvärde) P <sub>min</sub>	kW	0,0
Maximal kontinuerlig värmeeffekt P <sub>max,c</sub>	kW	0,4
Energiförbrukning i Från-läget P <sub>0</sub>	W	0,00
Energiförbrukning i beredskapsläge P <sub>sm</sub>	W	0,00
Energiförbrukning i tomgångsläget P <sub>idle</sub>	W	0,56
Energiförbrukning i nätverksläge P <sub>nsm</sub>	W	0,00
Energiförbrukning i beredskapsläge med indikering		-
Årsverkningsgrad i aktiv drift η <sub>s,on</sub>	%	96,0
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: enstegs värmeeffekt, ingen rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: två eller fler manuellt inställbara steg, ingen rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: Rumstemperaturkontroll med mekanisk termostat		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: med elektronisk rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: elektronisk rumstemperaturkontroll och dagtidsreglering		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: elektronisk rumstemperaturkontroll och veckodagsreglering		x
Övriga regleringsalternativ: Rumstemperaturkontroll med närvaroidentifiering		-
Övriga regleringsalternativ: Rumstemperaturkontroll med identifiering av öppet fönster		x
Övriga regleringsalternativ: med fjärrmanövreringsalternativ		-
Övriga regleringsalternativ: med adaptiv reglering av uppvärmningsstart		x
Övriga regleringsalternativ: med drifttidsbegränsning		-
Övriga regleringsalternativ: med svartkulssensor		-
Övriga styrningstillval: med lära-själv-funktion		-
Övriga styrningstillval: med styrningsnoggrannhet		x