

		VRC-C 450 Plus
		205765
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov		-
Specifik energiförbrukning vid genomsnittliga klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov		-
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov		-
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov (A+ -> G)		-
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov (A+ -> G)		-
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov (A+ -> G)		-
Typ av ventilationsaggregat		-
Driftsätt		-
Värmeåtervinningstyp		-
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad		-
Luftflöde max.		-
Max. effektförbrukning		-
Ljudeffektnivå Lwa		-
Referensluftvolymflöde		-
Referenstryckdifferens		-
Specifik ingångseffekt		-
Styrningsfaktor styrning enligt lokala behov		-
Intern läckfaktor		-
Extern läckfaktor		-
Blandningskvot		-
Internetadress		-
Känslighet för trycksvängningar		-
Lufttäthet mellan inne och ute		-
Årlig strömförbrukning i kallare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov		-
Årlig strömförbrukning i genomsnittliga klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov		-
Årlig strömförbrukning i varmare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov		-
Årlig besparing för uppvärmning i kallare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov		-
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittliga klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov		-
Årlig besparing för uppvärmning i varmare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov		-