

Produktdatablad: Ventilationsenhet för bostäder enligt EU-förordning nr 1254/2014 | 1253/2014

		LWE-W 100 P
		206648
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-79,00
Specifik energiförbrukning med genomsnittliga klimatförhållanden för tidsstyrning	kWh/(m²a)	-35,86
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-11,15
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med tidsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning		E
Typ av ventilationsaggregat		WLA, Zwei Richtungen
Driftsätt		Mehrstufig
Värmeåtervinningstyp		Regenerativ
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	88,0
Luftflöde max.	m³/h	100
Max. effektförbrukning	W	60
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	44
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,019
Referenstryckdifferens	Pa	50
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,36
Styrningsfaktor tidsstyrning		0,95
Känslighet för trycksvängningar	%	-20/17,8
Lufttäthet mellan inne och ute	m³/h	2,10
Årlig strömförbrukning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	370
Årlig strömförbrukning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	370
Årlig strömförbrukning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	370
Årlig besparing för uppvärmning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	8825
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	4511
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	2040