

		LWZ 100 PLUS RE
		229978
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-77,58
Specifik energiförbrukning vid genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-39,20
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-14,58
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning		E
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	88,0
Luftflöde max.	m³/h	155
Max. effektförbrukning	W	62
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	39
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,030
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,27
Intern läckfaktor	%	0,99
Extern läckfaktor	%	3,06
Årlig strömförbrukning i kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	826
Årlig strömförbrukning i genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	289
Årlig strömförbrukning i varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	244
Årlig besparing för uppvärmning i kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	8951
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	4576
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med central behovsstyrning	kWh/a	2069